

Сальниковый корпус - VC-K-T2-Z-FK-9X35 - 1607693

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Сальниковый корпус, пластиковый, конструкция: VC2, с плоским кабельным вводом 9 x 35 мм, крепежные винты с головкой "плюс-минус",

На рисунке показана модель VC-K-T3-Z

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
GTIN	 4 017918 944087
GTIN	4017918944087
Вес/шт. (без упаковки)	55,300 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Высота	65 мм
--------	-------

Окружающие условия

Степень защиты	IP54
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 80 °C

Общие сведения

Конструкция	VC2
Степень защиты	IP54
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Тип фиксатора	Винтовой фиксатор, цилиндрическая головка
Крепежные винты	M4
Момент затяжки крепежных винтов	1,5 Нм ±0,3 Нм
Тип резьбового соединения	9 x 35 мм
Кабельный отвод	прямое

Сальниковый корпус - VC-K-T2-Z-FK-9X35 - 1607693

Технические данные

Общие сведения

Материал корпуса	PA
Материал, уплотнение	EPDM
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 80 °C

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		B.01742
-----	---	---------