

Клеммы Inline - IB IL AO 4/8/U/BP-XC-PAC - 2701164

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Inline XC, Клемма аналогового вывода, Аналоговые выходы: 8, 0 В ... 10 В, -10 В ... 10 В, 0 В ... 5 В, -5 В ... 5 В, способ подключения: 2-проводная схема, скорость передачи данных в локальной шине: 500 кбит/с, Исполнение для тяжелых условий эксплуатации, степень защиты: IP20, включая штекеры Inline и поля для маркировки

На рисунке изображено стандартное изделие

Преимущества для Вас

- ✓ Быстрое обновление < 1мс
- ✓ Токовые выходы с защитой от коротких замыканий
- ✓ Регистрация измерительных значений с разрешением 16 бит
- ✓ Биполярные выходы
- ✓ Пригодно для особо тяжелых условий эксплуатации
- ✓ Расширенный диапазон температуры -40 °C ... +70 °C (см. главу "Успешно протестированы: использование при экстремальных окружающих условиях" в паспорте)
- ✓ Лакированные печатные платы

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 714273
GTIN	4046356714273
Вес/шт. (без упаковки)	215,000 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Ширина	48,8 мм
Высота	136,8 мм
Глубина	71,5 мм
Указание по размерам	Размеры корпуса

Окружающие условия

Клеммы Inline - IB IL AO 4/8/U/BP-XC-PAC - 2701164

Технические данные

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-25 °C ... 55 °C (Стандартный)
	-40 °C ... 70 °C (Расширенный, см. главу «Успешно протестировано: использование в экстремальных окружающих условиях» в паспорте.)
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-40 °C ... 85 °C
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации)	10 % ... 95 % (согласно DIN EN 61131-2)
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка)	10 % ... 95 % (согласно DIN EN 61131-2)
Давление воздуха (эксплуатации)	70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря)
Давление воздуха (хранение / транспортировка)	70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря)
Степень защиты	IP20

Общие сведения

Тип монтажа	Монтажная рейка
Вес нетто	215 г
Указания по значениям массы	со штекером

Интерфейсы

Наименование	Локальная шина Inline
Тип подключения	Распределитель Inline
Скорость передачи данных	500 кбит/с
Среда передачи	Медь

Аналоговые выходы

Количество выходов	8
Способ подключения	2-проводная схема
Указание по технологии подключения	экранирован.
Наименование, выход	Аналоговые выходы
Разрешение АЦП	16 бит
Наименование защиты	Защита выходов от токов при переходном процессе
Форматы данных	IB IL, IB ST, IB RT, нормированная форма представления, совместимость с S7
Представление выходного значения	16 бит (15 бит + плюс знаковый разряд)
Обновление данных процесса	< 2 мс (зависит от режима работы)
Выходной сигнал, напряжение	0 В ... 10 В
	-10 В ... 10 В
	0 В ... 5 В
	-5 В ... 5 В
Нагрузка / выходная нагрузка, выход напряжения	> 2 кΩ 0,05 %
Точность	тип. 0,1 % (конечного значения выходной области)

Стандарты и предписания

Степень защиты	III, IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1
----------------	--------------------------------------

Environmental Product Compliance

Клеммы Inline - IB IL AO 4/8/U/ВР-ХС-РАС - 2701164

Технические данные

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений