



Основные характеристики

Диапазон	OptiLine
Система монтажа кабелей	Мини-канал
Тип изделия или компонента	Колено 90°
Совместимость продуктов	Мини-канал
Совместимость серий продукта	OptiLine

Дополнительные характеристики

Материал шинопровода	Пластиковый
Цвет	Металлический алюминиевый
Размер шинопровода	12 x 20 мм
Монтаж	Устанавливается защелкиванием
Тип покрытия	Окрашенный
Характеристики окружающей среды	Не содержащий галогенов
Материал	PC/ABS
Инструкция по утилизации	Комплект из 10 шт.
Рабочая температура	-15...60 °C
Длина	40 мм
Высота	12 мм
Ширина	40 мм

Условия эксплуатации

Стандарты	73/23/EEC EN 50085-1 : 2005 EN 50085-2-1 : 2006
Степень защиты IP	IP40
Степень защиты IK	IK06

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1826 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---