

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# 16317

## C1 Neutral-350 Картридж нейтрал универсальный



### Основные характеристики

Тип устройства или его аксессуаров	Патрон
Краткое название устройства	C1 Neutral-350
Тип искрового разрядника	Электрическая распределительная сеть

### Дополнительные характеристики


Тип и класс искрового разрядника	Тип 1
Технология, используемая в искровом разряднике	Искровой промежуток
Система заземления	TN TT
[Ue] номинальное рабочее напряжение	230 В переменный ток 50 Гц
Номинальный ток разряда	20 кА
[Uc] максимальное непрерывное рабочее напряжение	350 В
[Up] уровень защиты по напряжению	1.5 test1 тип 1
[If] сопровождающий ток	0.1 кА
Исполнение выключателя	Втычной
Монтажная опора	Для SPD модуля
Шаг 9 мм	4
Высота	50 мм
Ширина	36 мм
Глубина	57 мм
Цвет	Антрацитово-серый ( RAL 7016 )
Материал	PBT (полибутилентерефталат)
Время выполнения команды выключателем	< 100 ns

### Условия эксплуатации

Стандарты	EN 61643-11 IEC 61643-1
Сертификация продукта	KEMA-KEUR
Степень защиты IP	Лицевая панель : IP20

Относительная влажность	5...90 %
Рабочая высота	0...2000 м
Рабочая температура окружающей среды	-25...60 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...80 °C

### Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0902 - Декларация о соответствии Schneider Electric  <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

### Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------