



### Основные характеристики

Диапазон	Spacial
Наименование изделия	Spacial SD
Область применения	Универсальный
Категория	Плата управления с пультом и щитом
Номинальная высота	1400 мм
Ширина шкафа	1200 мм
Глубина шкафа	1045 мм
Тип принадлежностей	Напольный
Состав устройства	Плата кабельного ввода 1 Структура 1 Регулирующая рейка 4 Пневматический раскос 2 крышка платы Дверца переднего пульта 1 Крышка платы 1 Механический раскос 2 дверца переднего пульта Замок 6 передняя дверь Замок с ручкой 1 задняя дверь Передняя дверца 2 Задняя дверь 2

### Дополнительные характеристики

Тип корпуса	Цельная конструкция, складная и привариваемая
Тип двери	Дверь
Количество дверей	2 передняя сторона 2 задняя часть
Открытие двери	Реверсируемый 120 ° передняя и задняя дверь Складывание 75 ° крышка платы и крышка пульта
Тип замка	2-точечный замок, 3 мм двойная запорная планка Замок с ручкой, 5 мм двойная запорная планка
Описание монтажной платы	Без монтажной платы
Тип платы кабельного ввода	1 панель вводов
Удобство для доступа	Передняя сторона Задняя сторона

Съёмные части	Крышка платы шарнирами Панель муфт кабельного ввода юстировочными винтами Передняя дверца шарнирами Дверца переднего пульта шарнирами Задняя дверь шарнирами
Материал	Сталь
Обработка поверхности	Эпоксидно полиэфировое напыление
Толщина	1.5 мм

### Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 62208
Степень защиты IP	IP55 IEC 60529
Степень защиты IK	IK10 IEC 62262

### Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0810 - Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACh	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. <b>Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.</b>
Экологический профиль продукта	Доступно <a href="#">Экологический профиль продукта</a>
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

### Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---