

Кабельный сальник - CES-SRG-BK-11 - 0801618

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Кабельный сальник, количество проводов: 1, длина: 29,5 мм, ширина: 19,5 мм, высота: 17 мм, наружный диаметр проводника: 1x 10 мм ... 11 мм, цвет: черный

Описание изделия

Шлицованные кабельные сальники



Коммерческие данные

| | |
|--------------------------|---|
| Упаковочная единица | 10 stk |
| Минимальный объем заказа | 10 stk |
| GTIN |  4 046356 674706 |
| GTIN | 4046356674706 |
| Вес/шт. (без упаковки) | 7,000 GRM |

Технические данные

Размеры

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Наружный диаметр кабеля | 1x 10 мм ... 11 мм |
| Длина | 29,5 мм |
| Ширина | 19,5 мм |
| Высота | 17 мм |

Окружающие условия

| | |
|---|---------------------------------|
| Степень защиты | IP54 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 125 °C (статическая) |

Общие сведения

| | |
|---------------------|--------|
| Количество проводов | 1 |
| Материал | NBR |
| | NBR |
| Цвет | черный |

Кабельный сальник - CES-SRG-BK-11 - 0801618

Технические данные

Environmental Product Compliance

| | |
|------------|--|
| China RoHS | Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е |
| | Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений |

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

GL

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

| | | | |
|----|---|---|------------|
| GL |  | http://exchange.dnv.com/tari/ | 1391415 NH |
|----|---|---|------------|
