



Предохранитель, высокая скорость, 110 А, перем. ток 690 В, пост. ток
(DC) 500 В, BS88, 37 x 94 мм, aR, BS



Powering Business Worldwide™

Каталог № 110EET

Программа поставок

Программа поставок		Предохранитель
Основная функция		Предохранитель
Область применения		высокая скорость
Номинальный ток	I	110
Номинальное напряжение		AC 690 V DC 500 V
Типоразмер		BS88
Типоразмер		37 x 94 мм
Категория применения		aR
Отключающая способность	kA	200
возможно использование для типоразмеров/оборудования		защита общей шины пост. тока, приводов пост. тока, силовых инверторов/ выпрямителей и пускателей для пуска с пониженным напряжением
Стандарт/сертификат		BS
Форма		смещенные болтовые наконечники
Стандарты/предписания		BS88-4 IEC 60269-4
Дополнительные принадлежности		патрон предохранителя BH-1132

Технические характеристики согласно ETIM 5.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)	
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse inserts / Low-Voltage HRC fuse (ecl@ss8-27-14-20-05 [AFZ800011])	
Construction size	-
Rated current	A 110
Rated voltage	V 690
Utilization category	-
Type of fuse status indicator	None

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Сводный каталог высокоскоростного оборудования (pdf)

<http://www1.cooperbussmann.com/pdf/dc416ece-4392-4b42-ab36-39df6058b353.pdf>