Модуль питания - FL SWITCH 4800E-P5 - 2891076

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (http://phoenixcontact.ru/download)

Широкодиапазонное электропитание для управляемых коммутаторов FL SWITCH 48.... Большой диапазон входного напряжения от 90 В AC до 264 В AC и 88 В DC до 300 В DC

Преимущества для Вас

- Сетевая структура согласно МЭК 61850
- IEEE 1613

RoHS

IEC 61850-3

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	4 046356 764407
GTIN	4046356764407
Вес/шт. (без упаковки)	884,000 GRM

Технические данные

Указание

Ограничение износа	ЭМС: продукт класса A, см. декларацию производителя в разделе загрузок

Размеры

Ширина	151 мм
Высота	40 мм
Глубина	214 мм

Окружающие условия

Степень защиты	IP20
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 75 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-40 °C ... 85 °C
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации)	5 % ... 95 % (без выпадения конденсата)

Входные данные

Модуль питания - FL SWITCH 4800E-P5 - 2891076

Технические данные

Входные данные

Номинальное напряжение на входе	115 В AC
	230 В AC
	110 В DC
	250 В DC
Диапазон номинальных напряжений на входе	90 В AC ... 264 В AC
	88 В DC ... 300 В DC
Диапазон частот AC	50 Гц ... 60 Гц

Общие сведения

Вес нетто	884 г
Степень защиты	IP20

Характеристики клемм, вход

Тип подключения	Винтовые зажимы
Сечение жесткого проводника мин.	0,8 мм²
Сечение жесткого проводника макс.	6 мм²
Сечение гибкого проводника мин.	0,8 мм²
Сечение гибкого проводника макс.	6 мм²
Сечение проводника AWG, мин.	18
Сечение проводника AWG, макс.	10

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 10 лет;
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC / KC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC	EAC	RU *-DE.A*30.B.01735

Модуль питания - FL SWITCH 4800E-P5 - 2891076

Сертификаты

KC		http://eng.kcc.go.kr/user/ehpMain.do	MSIP-REI-PCK-2891076

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com