



Универсальный Зажим , 16 - 120 мм² , 10 мм

Тип
Каталог №

AKU120/10
107194

Программа поставок

Ассортимент			Система 60 мм Система 185 мм Компактная система
Основная функция			Техника подключения и соединения
Подассортимент			Универсальные соединительные клеммы для проводов
Описание			С встроенной удерживающей пружиной, открытым клеммным отсеком и невыпадающим зажимным винтом
Клеммный отсек Ш x В		мм	17 x 15
Ширина		мм	23.5
Расчетный рабочий ток	I _e	A	440
электропроводник			16 - 120 мм ² AWG 4 - MCM 250. рямой зажим:    4 x 16 x 0.8 мм или 6 x 16 x 0.8 мм или 10 x 16 x 0.8 мм
Применяемое для			Все плоские шины толщиной 10 мм
указания			 Круглый провод одножильный  Круглый провод тонкожильный с правильно запрессованной оконечной муфтой  Круглый провод с несколькими жилами  Секторный провод одножильный  Секторный провод с несколькими жилами  Медная полоса  Медная шина

Апробации

Product Standards			UL508A; CSA-C22.2 No. 14; IEC 60439-1; CE marking
UL File No.			E307559
UL Category Control No.			NMTR2, NMTR8
CSA File No.			236217
CSA Class No.			3211-37
North America Certification			UL recognized, CSA certified
Conditions of Acceptability			Refer to approbation report
Specially designed for North America			No
Suitable for			Feeder circuits
Current Limiting Circuit-Breaker			Refer to approbation report
Max. Voltage Rating			600 V AC
Degree of Protection			Feeder circuits

