



! ##### # #####

Основные характеристики

Диапазон	TeSys
Краткое название устройства	GV3A
Тип устройства или его аксессуаров	Блок вспомогательных контактов
Совместимость изделий	GV3ME
Место монтажа	Передняя сторона
Работа вспом. контактов	Аварийный сигнал 1 Н.О.
Конфигурация главных контактов	1 Н.О.
Присоединения	Винтовой зажим 1 кабель 0.75...2.5 мм ² - жесткость кабеля: гибкий - без кабельный наконечник Винтовой зажим 2 кабель 0.75...2.5 мм ² - жесткость кабеля: гибкий - без кабельный наконечник Винтовой зажим 1 кабель 0.75...2.5 мм ² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельный наконечник Винтовой зажим 2 кабель 0.75...1.5 мм ² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельным наконечником Винтовой зажим 1 кабель 1...2,5 мм ² - жесткость кабеля: жесткий кабель Винтовой зажим 2 кабель 1...2,5 мм ² - жесткость кабеля: жесткий кабель
Количество в одном комплекте	Комплект из 10 шт.

Дополнительные характеристики

[Ui] номинальное напряжение изоляции	600 test3 - соответствующий UL 508 690 test3 - соответствующий IEC 60947-1 600 В - соответствующий CSA C22.2 № 14
[Ue] номинальное рабочее напряжение	48...690 В переменный ток 24...220 В постоянный ток
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе	6 А
Типы реализуемых защит	Автом. выкл. GB2CB... номинальн. в соответствии с рабочим током для Ue ≤ 415 В Предохранитель gG ≤ 6 А
Механическая износостойкость	1000 циклы
Номинальная рабочая мощность, В·А	240 В·А при 48 test3 AC-11 - электрическая устойчивость: 1000 циклы 450 В·А при 440 test3 AC-11 - электрическая устойчивость: 1000 циклы 450 В·А при 500 test3 AC-11 - электрическая устойчивость: 1000 циклы 200 В·А при 690 test3 AC-11 - электрическая устойчивость: 1000 циклы 460 В·А при 110...127 test3 AC-11 - электрическая устойчивость: 1000 циклы 800 В·А при 220...240 test3 AC-11 - электрическая устойчивость: 1000 циклы 850 В·А при 380...415 test3 AC-11 - электрическая устойчивость: 1000 циклы
Номинальная рабочая мощность, Вт	180 test4 при 24 test3 DC-11 - электрическая устойчивость: 1000 циклы 180 test4 при 48 test3 DC-11 - электрическая устойчивость: 1000 циклы 135 test4 при 60 test3 DC-11 - электрическая устойчивость: 1000 циклы 105 test4 при 110 test3 DC-11 - электрическая устойчивость: 1000 циклы 90 test4 при 220 test3 DC-11 - электрическая устойчивость: 1000 циклы

Ширина	9 мм
--------	------

Условия эксплуатации

Характеристики окружающей среды	Нормальные окружающие условия
---------------------------------	-------------------------------

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0723 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Содержание особо опасных веществ превышает пороговую величину - Go to CaP for more details Go to CaP for more details

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---

GV3A09 ##### ## ##### ## #####:



GVAED011
1##+(1## #####)
###-## 1
#####: ##### | #### #: 29 ##### 2009



GVAED101
1##+(1## #####)
###-## 1
#####: ##### | #### #: 29 ##### 2009



GVAD1001
##+#####

###-## 1
#####: ##### | #### #: 29 ##### 2009



GVAD1010
##+#####

###-## 1
#####: ##### | #### #: 29 ##### 2009