



Основные характеристики

Серия продукта	Easypact CVS400...630
Диапазон	EasyPact
Наименование изделия	EasyPact CVS
Краткое название устройства	CVS400NA
Тип устройства или его аксессуаров	Выключатель-разъединитель
Область применения	Распределение
Описание полюсов	3P
Тип сети	Переменный ток
[I _{cs}] номинальный кратковременно допустимый ток	400 A AC-22A : переменный ток 50/60 Гц 220/240 V 400 A AC-22A : переменный ток 50/60 Гц 440 V 400 A AC-23A : переменный ток 50/60 Гц 220/240 V 400 A AC-23A : переменный ток 50/60 Гц 440 V 400 A AC-22A : переменный ток 50/60 Гц 380/415 V 400 A AC-23A : переменный ток 50/60 Гц 380/415 V
[I _{th}] условный тепловой ток на открытом воздухе	400 A (50 °C)
[I _{cm}] номинальная включающая способность (на к.з.)	105 кА с вышестоящим автоматическим выключателем для защиты 7.1 кА автономный выключатель-разъединитель
Код отключающей способности	NA
Соответствие требованиям по изоляции	Да в соответствии с EN 60947-3 Да в соответствии с IEC 60947-3
Категория применения	AC-22A AC-23A
Защита от замыканий на землю	Без

Дополнительные характеристики

Частота сети	50/60 Гц
Способ управления	Тумблер
Исполнение выключателя	Стационарный
Монтажная опора	Задняя монтажная панель

Присоединение с верхней стороны	Передний
Соединение с нижней стороны	Передний
[I _{cs}] номинальный кратковременно выдерживаемый ток	1.93 кА (20 с) в соответствии с IEC 60947-3 5 кА (1 с) в соответствии с IEC 60947-3 5 кА (3 с) в соответствии с IEC 60947-3
Индикатор положения контакта	Да
Видимый разрыв	Нет
Механическая износостойкость	15000 циклы в соответствии с IEC 60947-3
Электрическая износостойкость	4000 циклы в соответствии с IEC 60947-3 415 V In переменный ток 50/60 Гц AC-22A : 4000 циклы в соответствии с IEC 60947-3 415 V In переменный ток 50/60 Гц AC-23A :
Шаг соединения	45 мм
Высота	255 мм
Ширина	140 мм
Глубина	110 мм
Масса продукта	6.05 кг

Условия эксплуатации

Стандарты	EN 60947-3 IEC 60947-3
Сертификация продукта	GOST IEC
Класс защиты от поражения электрическим током	Класс II
Степень загрязнения	3 в соответствии с IEC 60664-1
Рабочая температура окружающей среды	-25...70 °C
Температура окружающей среды при хранении	-50...85 °C

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1041 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно  Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Доступно  Информация о конце срока службы

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---