



Locking device ON-OFF, plastic

Тип **IZMX-PLPC40-P-1**
Каталог № **184224**
Eaton Каталог № **67C3028G11**



Powering Business Worldwide™

Программа поставок

Ассортимент			Дополнительное оснащение
Принадлежности			Блокировки
Принадлежности			Блокировка кнопок включения/выключения
			Кнопки включения/выключения автоматического выключателя могут блокироваться с помощью блокировки вместе или по отдельности только кнопка включения или только кнопка выключения посредством навесного замка. Таким образом, на коммутационный аппарат в месте установки нажать уже нельзя. При этом доступная по выбору дистанционная коммутация через катушку ВКЛ/Выкл не блокируется P = Пластик
Материал			Plastik
Применяемое для			IZMX40... INX40...
			ВКЛ.-Выкл. Пластик

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Мин. рабочая температура		°C	-25
Макс. рабочая температура		°C	70

Технические характеристики согласно ETIM 6.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Accessories for low-voltage switch technology (EC002498)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Low-voltage switch technology (accessories) / Component for low-voltage switch technology (accessories) (ecl@ss8.1-27-37-92-01 [AKN570010])			
Type of accessory			Mechanical locking