

Основные характеристики

Диапазон	Prisma
Совместимость серий продукта	Prisma G Pack 160
Тип устройства или его аксессуаров	Рейка
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Аксессуар для установки
Тип рейки	Модульн. Задний
Смонтированное устройство	Altistart : ATS01N103/106FT TeSys : стационарный GV2 + контакторы D или K <= 40 A - горизонтальная ориентация установка TeSys : стационарный TeSys U - горизонтальная ориентация установка TeSys : стационарный GV3Pxx1 + LC1D40 to D65 - горизонтальная ориентация установка TeSys : стационарный контакторы D или K <= 40 A - горизонтальная ориентация установка
Описание полюсов	9x 3P : стационарный : GV2 + контакторы D или K <= 40 A горизонтальная ориентация установка 9x 3P : стационарный : TeSys U горизонтальная ориентация установка 7x 3P : стационарный : GV3Pxx1 + LC1D40 to D65 горизонтальная ориентация установка 9x 4P : стационарный : контакторы D или K <= 40 A горизонтальная ориентация установка

Дополнительные характеристики

Описание установки	Шкаф для напольного монтажа - ширина 600 mm Шкаф для настенного монтажа - ширина 600 mm Шкаф Pack - ширина 555 mm
???-?? ?????????????? ??????? (50 ??)	4 модули : ATS01N103/106FT в 600 mm Wide шкаф для напольного монтажа 4 модули : ATS01N103/106FT в 600 mm Wide шкаф для настенного монтажа 4 module(s) : ATS01N103/106FT in 555 mm Wide Pack enclosure 3 модули : контакторы D или K <= 40 A , постоянный в 600 mm Wide шкаф для напольного монтажа 3 модули : контакторы D или K <= 40 A , постоянный в 600 mm Wide шкаф для настенного монтажа 3 module(s) : D or K contactors <= 40 A , direct in 555 mm Wide Pack enclosure 5 модули : GV2 + контакторы D или K <= 40 A , постоянный в 600 mm Wide шкаф для напольного монтажа


5 модули : GV2 + контакторы D или K <= 40 A , постоянный в 600 mm Wide шкаф для настенного монтажа
 5 module(s) : GV2 + D or K contactors <= 40 A , direct in 555 mm Wide Pack enclosure
 7 модули : GV3Pxx1 + LC1D40 to D65 , постоянный в 600 mm Wide шкаф для напольного монтажа
 7 модули : GV3Pxx1 + LC1D40 to D65 , постоянный в 600 mm Wide шкаф для настенного монтажа
 7 module(s) : GV3Pxx1 + LC1D40 to D65 , direct in 555 mm Wide Pack enclosure
 5 модули : TeSys U , постоянный в 600 mm Wide шкаф для напольного монтажа
 5 модули : TeSys U , постоянный в 600 mm Wide шкаф для настенного монтажа
 5 module(s) : TeSys U , direct in 555 mm Wide Pack enclosure
 4 модули : TeSys U , постоянный в 600 mm Wide шкаф для напольного монтажа
 4 модули : TeSys U , постоянный в 600 mm Wide шкаф для настенного монтажа
 4 module(s) : TeSys U , direct in 555 mm Wide Pack enclosure

Шаг 9 мм	48
Количество в одном комплекте	Комплект из 1 шт.
Высота	14.8 mm
Ширина	600 мм
Глубина	128 мм
Масса продукта	0,16 кг
Цвет	Серый
Материал	Металл

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61439-2 МЭК 61439-1
Сертификация продукта	ASEFA

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0807 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---