

Патч-кабель - NBC-R4AC1/2,0-94G/R4AC1-YE - 1421171

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Патч-кабель, степень защиты: IP20, длина кабеля: 2 м, полюсов: 8, 10 Гбит/с, CAT6_A

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 055626 254821
GTIN	4055626254821
Вес/шт. (без упаковки)	94,000 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Механические характеристики

Полюсов	8
Экранирован.	есть
Длина кабеля	2,00 м
Степень защиты	IP20

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-25 °C ... 60 °C (Штекерный соединитель RJ45)
	-25 °C ... 75 °C (кабель)

Данные о материале

Внешняя оболочка, материал	PUR
Внешняя оболочка, цвет	желтый

Электрические характеристики

Полюсов	8
Номинальное напряжение U_N	48 В
Номинальный ток I_N	0,5 А

Патч-кабель - NBC-R4AC1/2,0-94G/R4AC1-YE - 1421171

Технические данные

Электрические характеристики

Характеристика передачи GRP	CAT6 _A
Скорость передачи данных	10 Гбит/с (500 МГц)
Расчетное напряжение (III/3)	72 В (DC)

Специальные параметры провода

Экранирован.	есть
Внешняя оболочка, материал	PUR
Внешняя оболочка, цвет	желтый
Конструкция кабеля, сигнальная линия	6,00 мм +0,2 мм -0,1 мм
Диаметр	6,00 мм
Допуск	+0,2 мм -0,1 мм
AWG, сигнальная линия	26
Экранировка	S/FTP
Сопротивление изоляции	2000 МΩ*км (500 В)
	2000 МΩ*км
Дополнительный текст	500 В
Сопротивление связи	30,00 мΩ/м (30 МГц)
	30,00 мΩ/м
Дополнительный текст	30 МГц
Испытательное напряжение	1000 В DC (1 минута)
Напряжение	1000 В DC
Дополнительный текст	1 минута
Материал, изоляция проводника	PE
	PE
Фиксированная длина кабеля	2,00 м

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Патч-кабель - NBC-R4AC1/2,0-94G/R4AC1-YE - 1421171

Сертификаты

Подробности сертификации

EAC		B.00767
-----	---	---------

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>