

Разгрузка от усилий натяжения - UPZ/ 2 - 3045554

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Разгрузка от усилий натяжения, длина: 36,7 мм, ширина: 9,3 мм, полюсов: 2, цвет: черный

Преимущества для Вас

- ✓ Провод может быть зафиксирован с помощью кабельных зажимов от Phoenix Contact
- ✓ При желании приспособления для снятия растягивающего усилия могут быть установлены на штекер снаружи



Коммерческие данные

Упаковочная единица	50 stk
Минимальный объем заказа	50 stk
GTIN	
GTIN	4046356055758
Вес/шт. (без упаковки)	0,910 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Общие сведения

Полюсов	2
Цвет	черный
Материал	PA-GF
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Размеры

Ширина	9,3 мм
Длина	36,7 мм

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

Разгрузка от усилий натяжения - UPZ/ 2 - 3045554

Технические данные

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------