

Технические характеристики продукта

Характеристики

ВК2VR-008V-В1
ПРИМА С/У БЛОК: РОЗЕТКА с зазем.
+ ВЫКЛ.1-клав.+ ВЫКЛ 1-клав,
БЕЛЫЙ,розн.уп.Рос



Основные характеристики

Диапазон	Prima
Функция	Выключатель и розетка
Область применения	Питание напряжения
Представление устройства	Механизм в сборе
Конфигурация полюсов розеток	2P + PE, со шторками
Оттенок цвета	Белый

Дополнительные характеристики

Комплект	Розетка 1 выключатель
Режим работы	Откл.
Способ управления	Клавиша
Тип покрытия	Глянцевая
Тип монтажа	Скрытый
Монтаж	Винтами
[In] номинальный ток	16 А - 250 V переменный ток
Диапазон мощности	<= 3680 Вт
Присоединения	Винтовые зажимы : 2,5 мм ² (жесткий) Винтовые зажимы : 2,5 мм ² (гибкий)
Длина зачистки проводов	11 мм
Материал	Моноблок : ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) Mounting box : zinc coated steel
Высота	193 мм
Ширина	81 мм
Глубина	53 мм
Масса продукта	0,3092 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
Стандарты	ГОСТ Р 51324.1-2006 ГОСТ Р 51322.1-100
Сертификация продукта	ГОСТ Р

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1809 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---