

## Вилочный наконечник - C-FC 6/M8 - 3240151

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)




Вилочный кабельный наконечник, неизолированный, 2,6 - 6 мм<sup>2</sup>, M8

### Преимущества для Вас

- ✓ Вилочные кабельные наконечники без пластмассовых втулок изготавливаются с применением пайки твердым припоем, при обжиме клещами CRIMPFOX-RC ... и CRIMPFOX-RCI ... обеспечивается максимально высокое усилие извлечения проводников
- ✓ Изолированные варианты не содержат галогенов и оснащаются системой "EASY ENTRY"

### Коммерческие данные

Упаковочная единица	50 stk
Минимальный объем заказа	100 stk
GTIN	 4 046356 453684
GTIN	4046356453684
Вес/шт. (без упаковки)	2,110 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

### Технические данные

#### Размеры

Длина (b)	25 мм
Ширина (a)	13,5 мм
Длина зачищаемой части, макс.	9 мм
Длина изолирующей втулки (c)	6,5 мм
Внутренний размер изолирующих бортиков (d)	3,6 мм
Расстояние между серединами изолирующих бортиков (e)	12 мм
Внутренний диаметр (f)	8,4 мм
Толщина материала (g)	1 мм

#### Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	110 °C
-------------------------------------------------	--------

# Вилочный наконечник - C-FC 6/M8 - 3240151

## Технические данные

### Общие сведения

Цвет	серебристый
Длина снятия изоляции	9 мм
Составная часть	без галогенов
Материал	Медь
Покрытие	оцинкованный

### Стандарты и предписания

Дизайн согласно со стандартом	DIN 46234
-------------------------------	-----------

### Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

## Сертификаты

### Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

### Подробности сертификации

EAC		7500651.22.01.00246
-----	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------