

Электронный защитный выключатель - CB E1 24DC/10A S-C P - 2800928

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)




Электронный защитный выключатель, 1-полюсный, активное ограничение тока, выход сигнала состояния и вход управляющего сигнала, штекер для базового элемента.

Преимущества для Вас

- ✓ Компактная конструкция с точной дифференциацией номинального тока
- ✓ Возможность модульного расширения благодаря единой концепции вставных корпусов
- ✓ Продуманная концепция телесигнализации обеспечивает не зависящий от конкретного места мониторинг
- ✓ Возможно переключение управляющего входа при помощи ДУ
- ✓ Активное ограничение тока, даже при емкостных нагрузках
- ✓ Возможность переключения сетей питания / телесигнализации при помощи принадлежностей CLIPLINE



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 690843
GTIN	4046356690843
Вес/шт. (без упаковки)	36,500 GRM

Технические данные

Размеры

Высота	45 мм
Ширина	12,3 мм
Глубина	52 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-25 °C ... 50 °C (без выпадения конденсата)
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-40 °C ... 70 °C
Определение влажности	96 ч, 95 % ОВ, 40 °C
Вибрация (при эксплуатации)	3g (Согласно МЭК 60068-2-6, Test Fc)

Электронный защитный выключатель - CB E1 24DC/10A S-C P - 2800928

Технические данные

Окружающие условия

Степень защиты	IP30 (Область срабатывания)
----------------	-----------------------------

Общие сведения

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Тип монтажа	на основной элемент
Цвет	серый
Полюсов	1
Степень загрязнения	2
Конструкция	Штекер

Электрические данные

Тип предохранителей	электрон.
Расчетное импульсное напряжение	0,5 кВ
Рабочее напряжение	24 В DC
	18 В DC ... 30 В DC
Номинальный ток I_N	10 А
Расчетное импульсное напряжение U_i	30 В (Цепь нагрузки)
активное ограничение тока	тип. 1,25 x I_N
Ток покоя I_0	тип. 8 мА (во включенном состоянии)
	тип. 11 мА (с входом сигнала состояния)
Рассеиваемая мощность	1,46 Вт (в номинальном режиме работы)
Ухудшение показателей от температуры	9 А (при 50 °C)
Тип срабатывания	E (электрон.)
Требуемые номиналы предохранителей	не требуется, встроенный элемент Fail-Safe
Электрическая прочность	макс. 30 В DC (Цепь нагрузки)
Падение напряжения	120 мВ (при I_N)
Время на отключение в цепи нагрузки	80 мс (см. графики зависимости тока от времени)
Отключение при пониженном напряжении в цепи нагрузки	< 14 В (тип. ОТКЛ)
	> 17 В (тип. ВХОД)
Макс. емкостная нагрузка в цепи нагрузки	20000 мкФ
Выходное напряжение на выходе состояния	24 В DC
Выходной ток на выходе состояния	макс. 0,2 А (Защитой от короткого замыкания)
Входное напряжение на входе сигнала сброса	макс. 30 В DC
Потребляемый ток на входе сигнала сброса	тип. 2,6 мА (при 24 В DC)
Тип контактирования вспомогательного контакта	Выход сигнала со схемой переключения на плюс

Стандарты и предписания

Стандарты/нормативные документы	UL 2367 одобренный UL
	UL 508 зарегистрированный UL/C-UL
	EMV EN 61000-6-3 Излучение электромагнитных помех
	EMV EN 61000-6-2 Помехоустойчивость

Электронный защитный выключатель - CB E1 24DC/10A S-C P - 2800928

Технические данные

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

GL / UL Listed / UL Recognized / cUL Listed / EAC / cULus Listed

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

GL		http://exchange.dnv.com/tari/	61533-13 HH
----	--	---	-------------

UL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 140324
-----------	--	---	---------------

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 317172
---------------	--	---	---------------

cUL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 140324
------------	--	---	---------------

EAC			RU C- DE.A*30.B01561
-----	--	--	-------------------------

Электронный защитный выключатель - CB E1 24DC/10A S-C P - 2800928

Сертификаты

cULus Listed



Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>