



Основные характеристики

Серия продукта	Altira
Диапазон	Altira
Тип устройства или его аксессуаров	Кабельный вывод
Комплектация изделия	Механизм
Цвет лицевой панели	Полярно-белый (RAL 9003)

Дополнительные характеристики

Вид монтажа	Скрытый Открытый
Тип монтажа	Скрытый Открытый
Назначение изделия	Монтажная система OptiLine 45
Номинальный ток	20 A
Количество модулей	2 модуля
Монтаж	Защёлкивание
Присоединения	Клеммный зажим
Количество кабелей	1x 6...12 мм для гибкий кабель (-и) 1x 6...12 мм для одно- или многопроволочный кабель (-и)
Материал	АБС-пластик + поликарбонат
Тип покрытия	(матовый)
Высота	45 мм
Ширина	45 мм
Масса продукта	0.014 кг

Условия эксплуатации

Стандарты	EN 60529 EN 62262
Сертификация продукта	CE GOST
Рабочая температура окружающей среды	5...50 °C
Температура окружающей среды при хранении	-15...60 °C

Степень защиты IK	IK02
Степень защиты IP	IP33
Характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель Перекись водорода (H2O2)
Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1209 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---