



Основные характеристики

Серия продукта	Harmony XALG
Тип устройства или его аксессуаров	Пустой кнопочный пост
Краткое название устройства	XALG
Назначение изделия	Для устройств управления и сигнализации XB5 Ø 22 мм
Характеристики окружающей среды	Сложные условия эксплуатации
Цвет основания корпуса	Черный RAL 9005
Цвет крышки	Черный RAL 9005
Материал	Полиамид, усиленный минеральным наполнителем
Кабельный ввод	2 удаляемые заглушки кабельного ввода ISO M20
Степень защиты IP	IP69 IP66 в соответствии с IEC 60529 IP67 в соответствии с IEC 60529 IP69K

Дополнительные характеристики

Стиль сборки	Для сборки заказчиком
Количество вырезов	5 вырезов, расстояние между центрами отверстий: 30 мм
Общая ширина CAD	224 мм
Общая высота CAD	72 мм
Общая высота CAD	65 мм
Масса продукта	0.382 кг
Стойкость к мойке под высоким давлением	10 мПа в 80 °C, расстояние: 0,2 м

Условия эксплуатации

Защитное исполнение	TC TH
Температура окружающей среды при хранении	-40...70 °C
Рабочая температура окружающей среды	-25...70 °C
Класс защиты от поражения электр. током	Класс II в соответствии с EN/IEC 61140

Степень защиты IK	IK05 в соответствии с EN 50102
Стойкость к агрессивным веществам	Хорошая стойкость к молочной кислоте в 10 °C Хорошая стойкость к моющим средствам в 60 °C Нестойкий к муравьиной кислоте (10 %) в 50 °C Нестойкий к молочной кислоте в 90 °C Хорошая стойкость к аммиаку Хорошая стойкость к бензолу Хорошая стойкость к маслу Хорошая стойкость к лимонной кислоте (10 %) Хорошая стойкость к смазочно-охлаждающим жидкостям Хорошая стойкость к этану Хорошая стойкость к этанолу Хорошая стойкость к этилену Хорошая стойкость к жирным кислотам Хорошая стойкость к жирным спиртам Хорошая стойкость к молоку Хорошая стойкость к моторным маслам и смазкам Хорошая стойкость к маслам (растительным, минеральным) Хорошая стойкость к бензину Хорошая стойкость к ацетону Хорошая стойкость к мочевой кислоте (20 %) Ограниченная стойкость к уксусной кислоте (10 %) Ограниченная стойкость к борной кислоте Нестойкий к пероксиду водорода (30 %) Нестойкий к лимонной кислоте (2 %)
Стандарты	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---