

## Тканевая этикетка - EMLC (5,5X40)R CUS - 0824351

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.  
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Тканевая этикетка, возможен заказ: построчно, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, размер маркировочного поля: 5,5 x 40 мм



### Коммерческие данные

|                        |                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Упаковочная единица    | 1 stk                                                                                                   |
| GTIN                   | <br>4 046356 352277 |
| GTIN                   | 4046356352277                                                                                           |
| Вес/шт. (без упаковки) | 1,990 GRM                                                                                               |
| Примечание             | Позаказное производство (возврат невозможен)                                                            |

### Технические данные

#### Размеры

|            |        |
|------------|--------|
| Длина (b)  | 40 мм  |
| Ширина (a) | 5,5 мм |

#### Окружающие условия

|                                                 |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 150 °C |
|-------------------------------------------------|-------------------|

#### Общие сведения

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Цвет                                | белый                            |
| Составная часть                     | не содержит силикона и галогенов |
| Материал                            | РА                               |
| Соответствие требованиям RoHS       | да                               |
| Устойчивость к истиранию            | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)      |
| Количество отдельных табличек в ряд | 12                               |
| Клей                                | Акрилат                          |
| Печатные свойства                   | Термопечать                      |
| Устройство                          | 5146257 THERMOMARK S1.1          |
|                                     | 5146231 THERMOMARK X1.2          |

## Тканевая этикетка - EMLC (5,5X40)R CUS - 0824351

### Технические данные

#### Общие сведения

|                                                                                                   |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                                   | 5146477 THERMOMARK ROLL            |
|                                                                                                   | 5145313 THERMOMARK S1              |
|                                                                                                   | 5145274 THERMOMARK X1.1            |
| Красящая лента                                                                                    | 5145384 THERMOMARK-RIBBON 110      |
|                                                                                                   | 0829544 THERMOMARK-RIBBON 110 BU   |
|                                                                                                   | 0829542 THERMOMARK-RIBBON 110 GN   |
|                                                                                                   | 0829543 THERMOMARK-RIBBON 110 RD   |
| Испытание лаков и красок на стойкость к различным веществам                                       | VW PV 3.10.7:2005-02               |
| Результат                                                                                         | Испытание проведено                |
| Спецификация испытания на атмосферостойкость                                                      | согласно DIN EN ISO 4892-2:2013-06 |
| Продолжительность испытания (часы)                                                                | 96 ч                               |
| Результат испытания на стойкость к истиранию                                                      | Испытание проведено                |
| Спецификация испытания в атмосфере солевого тумана                                                | DIN EN ISO 9227:2012-09            |
| Продолжительность испытания                                                                       | 96 ч                               |
| Результат испытания в атмосфере солевого тумана                                                   | Испытание проведено                |
| Спецификация испытания в переменной атмосфере конденсационной влаги с содержанием SO <sub>2</sub> | DIN 50018:2013-05                  |
| Климатические классы                                                                              | AHT 1,0 S                          |
| Циклы                                                                                             | 2                                  |
| Результат испытания в атмосфере конденсационной влаги                                             | Испытание проведено                |
| Пожароустойчивость                                                                                | самозатухающий                     |
| Толщина пленки                                                                                    | 50 мкм                             |
| Толщина клеевого слоя                                                                             | 20 мкм                             |
| Тип монтажа, маркировка                                                                           | склеивание                         |

#### Стандарты и предписания

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Устойчивость к истиранию | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|--------------------------|-----------------------------|