

Задатчик - EMG 30-SP- 4K7LIN - 2940252

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Задатчик уставки с потенциометром, некаскадируемый, регулировочное сопротивление 4,7 кОм

Преимущества для Вас

- ✓ Для прямого ввода заданных параметров в сочетании с источником стабилизированного напряжения



Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
GTIN	 4 017918 079956
GTIN	4017918079956
Вес/шт. (без упаковки)	55,190 GRM

Технические данные

Размеры

Ширина	30 мм
Высота	75 мм
Глубина	68 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	0 °C ... 40 °C
---	----------------

Входные данные

Потенциометр	4,7 кΩ
Допуск номиналов резисторов	±20 %
Допустимая нагрузка, потенциометр	0,5 Вт

Общие сведения

Монтажное положение	на выбор
Материал корпуса	Поликарбонат PC-F, армированный стекловолокном
Цвет	зеленый

Задатчик - EMG 30-SP- 4K7LIN - 2940252

Технические данные

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		RU C- DE.A*30.B.01082
-----	---	--------------------------