

Корпус - HC-B 32-SMQ-72/M2PG29 - 1775716

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Приборный корпус с двумя защелками, высота 72 мм, с резьбовым соединением, 2x Pg29

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
GTIN	 4 017918 038281
GTIN	4017918038281
Вес/шт. (без упаковки)	583,400 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Высота	72 мм
Ширина	81,5 мм
Длина	124 мм
Раствор ключа - накидная гайка	37 мм
Наружный диаметр кабеля	18 мм ... 27 мм (Провод 1)
	18 мм ... 27 мм (Провод 2)

Условия окружающей среды

Класс защиты (IP)	IP65
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C

Общие сведения

Указание	для контактных вставок HC-B32, DD144, M
Размер	B32
Тип корпуса	Приборный корпус
Цвет	серый алюминий
Тип фиксатора	с двумя защелками

Корпус - HC-B 32-SMQ-72/M2PG29 - 1775716

Технические данные

Общие сведения

Количество подключаемых кабелей	2
Кабельный отвод	боковое
Резьбовые элементы	c
Тип резьбового соединения	2x Pg29
Материал корпуса	Алюминиевое литья под давл.
Материал поверхность корпуса	Порошковое покрытие, серый
Материал, уплотнение	NBR
Материал резьбового соединения	латунь, никелированный
Материал кабельного сальника	NBR
Материал крепления	Оцинкованная сталь

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--------------------------