

Уплотнение - VS-15-PR-DI - 1887112

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)

Профилированное уплотнение D-SUB, размер 2, для монтажных рам VS-15-...



RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	100 stk
Минимальный объем заказа	100 stk
GTIN	 4 017918 847210
GTIN	4017918847210
Вес/шт. (без упаковки)	0,940 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 80 °C
---	------------------

Данные о материале

Материал уплотнения	EPDM
Материал, уплотнение	EPDM

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Уплотнение - VS-15-PR-DI - 1887112

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

ЕАС



B.01742

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>