

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# GSL001120

## GLOSSA РОЗЕТКА двойная без заземления, 16А, 250В, в сборе, БАКЛАЖАНОВЫЙ



### Основные характеристики

|                                    |                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Диапазон                           | Glossa                                        |
| Тип устройства или его аксессуаров | Двойная розетка                               |
| Комплектация изделия               | Механизм в сборе                              |
| Описание стандарта розетки         | Без заземляющего контакта                     |
| Конфигурация полюсов розеток       | 2P                                            |
| Оттенок цвета                      | Violet                                        |
| Сегмент рынка                      | Рынок жилья<br>Малые коммерческие предприятия |

### Дополнительные характеристики

|                                     |                                                                                                                                                |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип монтажа                         | Скрытый                                                                                                                                        |
| Номинальный ток                     | 16 А                                                                                                                                           |
| [Ue] номинальное рабочее напряжение | 250 V пер. ток                                                                                                                                 |
| Монтаж                              | Лапками<br>Винтами                                                                                                                             |
| Материал                            | PC + ASA глянцевая                                                                                                                             |
| Присоединения                       | Винтовые зажимы 2,5 мм <sup>2</sup> жесткий<br>Винтовые зажимы 2,5 мм <sup>2</sup> гибкий<br>Винтовые зажимы гибкий<br>Винтовые зажимы жесткий |
| Высота                              | 112 мм                                                                                                                                         |
| Ширина                              | 83 мм                                                                                                                                          |
| Глубина                             | 40 мм                                                                                                                                          |
| Глубина монтажа                     | 25 мм                                                                                                                                          |
| Масса продукта                      | 0.071 кг                                                                                                                                       |

### Условия эксплуатации

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Степень защиты IP     | IP20           |
| Сертификация продукта | EAC            |
| Стандарты             | TP TC 004/2011 |

## Гарантия на оборудование

---

|        |                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

---