

Корпус - HC-HPR-B06-HNWH-1TTM20-EM-BK - 1411879

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Сальниковый корпус HEAVYCON B6, серия HPR, с винтовыми зажимами, с резьбой M20, прямой отвод, для повышенных требований окружения и ЭМВ

Преимущества для Вас

✓ Вибрация и удары: МЭК 61373 / EN 50155, категория 1, класс 1B

RoHS

COMPLIANT

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 944267
GTIN	4046356944267
Вес/шт. (без упаковки)	500,000 GRM

Технические данные

Размеры

Высота	100,5 мм
Ширина	58 мм
Длина	132 мм

Окружающие условия

Степень защиты корпуса (IP)	IP66
	IP68 (0,5 bar / 24 h)
	IP69K (ISO 20653:2013-02)
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C

Общие сведения

Указание	для контактных вставок HC-B6, BB10, DD24, M. Высокая конструкция корпуса для очень больших помещений для прокладки кабелей
Размер	B6
Тип корпуса	Сальниковый корпус

Корпус - HC-HPR-B06-HNWH-1TTM20-EM-BK - 1411879

Технические данные

Общие сведения

Цвет	черный
Тип фиксатора	с винтовым креплением
Количество подключаемых кабелей	1
Кабельный отвод	прямое
Резьбовые элементы	без
Тип резьбового соединения	1x M20
Защитная крышка	Нет
Материал корпуса	Алюминиевое литье под давл.
Материал поверхность корпуса	порошковое покрытие, черн.
Материал, крепежные винты	Нержавеющая сталь
Указания по монтажу	Стопорный винт M6, шестигранник со шлицем (10), момент затяжки: 4 Нм

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

GL / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

GL		http://exchange.dnv.com/tari/	6196614 HH
----	---	---	------------

EAC		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--------------------------