

Передняя панель - ECS-P-122X169-L-UV-CG GY - 1050383

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)


Передняя панель серии ECS с кабельным вводом, крепление на защелках. Степень защиты IP66/67/69 при комбинировании с соответствующим корпусом. Цвет: серый (7042), ширина 196 мм, высота: 34 мм, глубина: 62 мм



Преимущества для Вас

- Составная часть системы EnviroCase
- Подходит для применения внутри и вне помещений
- С закрепленной на цоколе лицевой панелью соответствует классу защиты IP66/IP67
- Монтаж без инструмента

Коммерческие данные

Упаковочная единица	5 stk
Минимальный объем заказа	5 stk
GTIN	 4 055626 666143
GTIN	4055626666143
Вес/шт. (без упаковки)	77,600 GRM

Технические данные

Характеристики товаров

Тип	ECS-P-122X169-L-UV-CG GY
Арт. №	1050383
Исполнение	Крепление на защелках
Тип монтажа	Механическая фиксация на основании

Размеры

Ширина [w]	196 мм
Высота [h]	34 мм
Глубина [d]	62 мм

Спецификации материала

Цвет (RAL)	серый (7042)
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Материал корпуса	PC (поликарбонат)

Условия окружающей среды

Передняя панель - ECS-P-122X169-L-UV-CG GY - 1050383

Технические данные

Условия окружающей среды

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 100 °C
---	-------------------

Данные о печатной плате

Количество креплений печатной платы	1
-------------------------------------	---

Данные по упаковке

Количество в одной упаковке	5
Наименование, количество в одной упаковке	Шт.

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений