



Основные характеристики

Диапазон	Prisma
Совместимость серий продукта	Pack 160
Тип устройства или его аксессуаров	Рейка
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Аксессуар для установки
Тип рейки	Модульн.
Смонтированное устройство	<p>Предохранитель Gould : модульное предохранительное устройство</p> <p>Multi 9 : стационарный модульное устройство</p> <p>Acti 9 : стационарный модульное устройство</p> <p>TeSys : стационарный GV3</p> <p>TeSys : GV2</p> <p>Vigilohm : EM9</p> <p>Vigilohm : TR5A</p> <p>Vigilohm : SM21</p> <p>Vigirex : RH10</p> <p>Vigirex : RH21</p> <p>Vigirex : RH99</p> <p>Реле</p> <p>TeSys : стационарный GV2LE</p> <p>TeSys : стационарный GV2ME</p> <p>TeSys : стационарный GV2RTn</p> <p>Multi 9 : стационарный NG125 с защита от замыкания на землю - управление тумблер</p> <p>Multi 9 : стационарный NG125 без защита от замыкания на землю - управление тумблер</p> <p>Multi 9 : стационарный NG125 NA - управление тумблер</p> <p>Acti 9 : стационарный C120 с защита от замыкания на землю - управление тумблер</p> <p>Acti 9 : стационарный C120 без защита от замыкания на землю - управление тумблер</p> <p>TeSys : стационарный GV2L</p> <p>TeSys : стационарный GV2P</p> <p>Vigilohm : стационарный IM9</p> <p>Vigilohm : стационарный IM9-OL</p> <p>Vigilohm : IM20</p> <p>Vigilohm : IM20H</p> <p>Comract : стационарный INS40 - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка</p> <p>Comract : стационарный INS63 - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка</p> <p>Comract : стационарный INS100 - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка</p>

Отказ от ответственности: Данный документ не изменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Compact : стационарный INS160 - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка
 Acti 9 : стационарный iC120 с защита от замыкания на землю - управление тумблер
 Acti 9 : стационарный iC120 без защита от замыкания на землю - управление тумблер

Описание полюсов	9x 3P : стационарный : GV2LE 9x 3P : стационарный : GV2ME 9x 3P : стационарный : GV2RTn 1x 3P : стационарный : NG125 1x 3P : стационарный : NG125 NA 1x 3P : стационарный : C120 1x 4P : стационарный : NG125 1x 4P : стационарный : NG125 NA 1x 4P : стационарный : C120 9x 3P : стационарный : GV2L 9x 3P : стационарный : GV2P 7x 3P : стационарный : GV3 1x 3P : стационарный : INS40 вертикальная ориентация установка 1x 3P : стационарный : INS63 вертикальная ориентация установка 1x 3P : стационарный : INS100 вертикальная ориентация установка 1x 3P : стационарный : INS160 вертикальная ориентация установка 1x 3P : стационарный : iC120 1x 4P : стационарный : INS40 вертикальная ориентация установка 1x 4P : стационарный : INS63 вертикальная ориентация установка 1x 4P : стационарный : INS100 вертикальная ориентация установка 1x 4P : стационарный : INS160 вертикальная ориентация установка 1x 4P : стационарный : iC120
------------------	---

Дополнительные характеристики

Описание установки	Шкаф Pack - ширина 555 мм
???-?? ?????????????? ??????? (50 ??)	5 module(s) : C120 without earth leakage protection , direct in 555 mm Wide Pack enclosure 3 module(s) : GV2 in 555 mm Wide Pack enclosure 3 module(s) : GV2L , direct in 555 mm Wide Pack enclosure 3 module(s) : GV2LE , direct in 555 mm Wide Pack enclosure 3 module(s) : GV2ME , direct in 555 mm Wide Pack enclosure 3 module(s) : GV2P , direct in 555 mm Wide Pack enclosure 3 module(s) : GV2RTn , direct in 555 mm Wide Pack enclosure 5 module(s) : GV3 , direct in 555 mm Wide Pack enclosure 5 module(s) : iC120 without earth leakage protection , direct in 555 mm Wide Pack enclosure 3 module(s) : IM20 in 555 mm Wide Pack enclosure 3 module(s) : IM20H in 555 mm Wide Pack enclosure 3 module(s) : IM9 in 555 mm Wide Pack enclosure 3 module(s) : IM9-OL in 555 mm Wide Pack enclosure 4 module(s) : INS100 , direct in 555 mm Wide Pack enclosure 6 module(s) : INS160 , direct in 555 mm Wide Pack enclosure 4 module(s) : INS40 , direct in 555 mm Wide Pack enclosure 4 module(s) : INS63 , direct in 555 mm Wide Pack enclosure 5 module(s) : NG125 without earth leakage protection , direct in 555 mm Wide Pack enclosure 5 module(s) : NG125 NA , direct in 555 mm Wide Pack enclosure 3 module(s) : RH10 , direct in 555 mm Wide Pack enclosure 3 module(s) : RH21 , direct in 555 mm Wide Pack enclosure 3 module(s) : RH99 , direct in 555 mm Wide Pack enclosure 5 module(s) : C120 with earth leakage protection , direct in 555 mm Wide Pack enclosure 5 module(s) : iC120 with earth leakage protection , direct in 555 mm Wide Pack enclosure 5 module(s) : NG125 with earth leakage protection , direct in 555 mm Wide Pack enclosure
Шаг 9 мм	48
Количество в одном комплекте	Комплект из 1 шт.
Масса продукта	0.25 кг
Цвет	Серый
Толщина	1.5 мм

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61439-2 МЭК 61439-1
Сертификация продукта	ASEFA

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1751 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---