

## Корпус - HC-B 16-TFL-N-O1STM25G - 1460100


Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Сальниковый корпус HEAVYCON B16, для крепления одной защелкой, высота 65 мм, с резьбой 1x M25, прямое подсоединение кабеля

RoHS

### Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
GTIN	 4 046356 695930
GTIN	4046356695930
Вес/шт. (без упаковки)	187,900 GRM

### Технические данные

#### Размеры

Высота	65 мм
Ширина	43 мм
Длина	94 мм

#### Окружающие условия

Степень защиты корпуса (IP)	IP65 (в смонтированном состоянии)
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C

#### Общие сведения

Указание	для контактных вставок HC-B16, BB32, BBB40, D40, DD72, HS6, M, K
Размер	B16
Тип корпуса	Сальниковый корпус
Тип фиксатора	Крепление производится одной защелкой
Количество подключаемых кабелей	1
Кабельный отвод	прямое
Резьбовые элементы	без
Тип резьбового соединения	1x M25
Материал корпуса	Алюминиевое литья под давл.

# Корпус - HC-B 16-TFL-N-O1STM25G - 1460100

## Технические данные

### Общие сведения

Материал поверхность корпуса	Порошковое покрытие, серый
Указания по монтажу	Для резьбовых элементов с полной резьбой

### Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

## Сертификаты

### Сертификаты

---

#### Сертификаты

ЕАС

---

#### Сертификация для взрывоопасных зон

---

### Подробности сертификации

ЕАС		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--------------------------