

Корпус - HC-B 48-TFL-96/O1PG29G - 1675159

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Корпус с кабельным сальником, крепление производится одной защелкой, высота 96 мм, без резьбового соединения, 1x Pg29, прямое подключение кабеля

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 017918 149918
GTIN	4017918149918
Вес/шт. (без упаковки)	693,000 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Высота	96 мм
Ширина	89 мм
Длина	131,5 мм

Окружающие условия

Степень защиты корпуса (IP)	IP65
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C

Общие сведения

Указание	для контактных вставок HC-B48, DD216, M
Размер	B48
Тип корпуса	Сальниковый корпус
Цвет	серый
Тип фиксатора	Крепление производится одной защелкой
Количество подключаемых кабелей	1
Кабельный отвод	прямое
Резьбовые элементы	без

Корпус - HC-B 48-TFL-96/O1PG29G - 1675159

Технические данные

Общие сведения

Тип резьбового соединения	1x Pg29
Материал корпуса	Алюминиевое литья под давл.
Материал поверхность корпуса	Порошковое покрытие, серый

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------