

Клеммы Inline - IB IL 24/230 DOR4/W-PAC - 2861878

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Inline, Релейная клемма, Релейный выход: 4 (сухие контакты), 24 В DC / 230 В AC, 3 А, для коммутации омических нагрузок, скорость передачи данных в локальной шине: 500 кбит/с, степень защиты: IP20, включая штекеры Inline и поля для маркировки

Описание изделия

Клемма предназначена для установки внутри станции Inline.

Клемма оснащена четырьмя релейными переключающими контактами, которые выведены без потенциала.

Данные клеммы можно использовать в диапазоне безопасных малых напряжений и диапазоне переменного тока.

При применении модулей в цепях переменного тока необходимо соблюдать требования распоряжений соответствующие и стандартов безопасности!

Особенности

- безопасная развязка согласно EN 50178
- сухие контакты для подключения четырех исполнительных элементов
- номинальный ток на выходе: 3 А
- общий ток клеммы: 4х 3 А = 12 А
- индикация состояний и диагностических сигналов

Преимущества для Вас

- ✓ Безопасное разделение
- ✓ Беспотенциальные разъемы для 4 исполнительных элементов
- ✓ Номинальный ток на выходе: 3 А
- ✓ Полный ток клеммного модуля: 3 А
- ✓ Индикаторы состояния и диагностики



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 017918 894573
GTIN	4017918894573
Вес/шт. (без упаковки)	138,000 GRM

Технические данные

Указание

Ограничение износа	ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок
--------------------	--

Клеммы Inline - IB IL 24/230 DOR4/W-PAC - 2861878

Технические данные

Размеры

Ширина	48,8 мм
Высота	119,8 мм
Глубина	71,5 мм
Указание по размерам	Размеры корпуса

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-25 °C ... 55 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-25 °C ... 85 °C
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации)	0 % ... 85 % (Для диапазона температур от -25 °C ... +55 °C необходимо предпринять соответствующие меры по предотвращению высокой влажности воздуха (> 85 %).)
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка)	0 % ... 85 % (на внешней стороне корпуса допускается кратковременно выпадение небольшого количества конденсата)
Давление воздуха (эксплуатации)	70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря)
Давление воздуха (хранение / транспортировка)	70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря)
Степень защиты	IP20

Общие сведения

Тип монтажа	Монтажная рейка
Вес нетто	138 г
Указания по значениям массы	без штекера

Интерфейсы

Наименование	Локальная шина Inline
Количество каналов	2
Тип подключения	Распределитель Inline
Скорость передачи данных	500 кбит/с

Потенциалы Inline

Наименование	Питание логической схемы (U_L)
Электропитание	7,5 В DC (с помощью регулятора напряжения)
Потребляемый ток	макс. 187 мА

Цифровые выходы

Наименование, выход	Релейный выход
Описание выходов	Релейный переключающий контакт
Тип подключения	Пружинный зажим
Количество выходов	4 (сухие контакты)
Номинальное напряжение	24 В DC
	230 В AC
Максимальный выходной ток на 1 канал	3 А
Максимальный выходной ток на 1 модуль	12 А

Разделение потенциалов

Клеммы Inline - IB IL 24/230 DOR4/W-PAC - 2861878

Технические данные

Разделение потенциалов

Испытательный участок	Контакт реле / логические схемы управления шиной 4 кВ 50 Гц 1 мин.
	Контакт / контакт 1 кВ 50 Гц 1 мин.
	Контакт / РЕ 1 кВ 50 Гц 1 мин.

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	CUL
Степень защиты	I, IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

DNV GL / BSH / BV / LR / ABS / BSH / RINA / UL Recognized / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

DNV GL		http://exchange.dnv.com/tari/	TAA00000BN
--------	---	---	------------

BSH	http://www.bsh.de/de/index.jsp	Anwenderhinweis
-----	---	-----------------

BV		http://www.veristar.com/portal/veristarinfo/generalinfo/approved/approvedProducts/equipmentAndMaterials	21725/B0 BV
----	---	---	-------------

LR		http://www.lr.org/en	08/20033
----	---	---	----------

ABS	http://www.eagle.org/eagleExternalPortalWEB/	17-HG1621871-PDA
-----	---	------------------

Клеммы Inline - IB IL 24/230 DOR4/W-PAC - 2861878

Сертификаты

BSH		http://www.bsh.de/de/index.jsp	658
RINA		http://www.rina.org/en	ELE183315XG
UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 140324
EAC			EAC-Zulassung