



Рисунок аналогичен

версия			
торговая марка изделия		SETRON	
наименование изделия		Плавкая вставка G	
исполнение изделия		Безынерционный (F)	
вид слаботочного предохранителя		керамика предохранитель	
Общие технические данные			
размер плавкой вставки предохранителя		5x25 мм	
характеристика плавкости		быстродействующий (F)	
тип напряжения		перем. ток	
рабочее напряжение / расчетное значение		250 V	
Главная цепь			
рабочий ток / расчетное значение		4 A	
Для отображения на дисплее			
компонент изделия / оптический индикатор неисправности		нет	
Механическая конструкция			
масса нетто		1 g	
Сертификаты			
справочный идентификатор		F	
● согласно DIN EN 61346-2			
General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates	other



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

[Environmental Confirmations](#)

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=8WA1822-7EF23>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/8WA1822-7EF23>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8WA1822-7EF23

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

