

ERM2-024AC



Особенности

| | |
|---------------------------------------|--|
| Артикул | 002473002 |
| Наименование | ERM2-024AC |
| Вес | .033 |
| Группа | Plug-in ERM relays |
| Назначение | Industrial plugin electromagnetic relays |
| Us Номинальное напряжение катушки (V) | 24 AC |
| Количество СО контактов | 2 x CO (12A, AC1) |
| Серия | ER Промышленные электромагнитные реле |

Веб-страница продукта

Другая документация



CE сертификат
Технические данные



ETIM международная спецификация

| | |
|---|------------------------|
| Ширина | 21,2mm |
| Высота | 27,5mm |
| Глубина | 35.6mm |
| Со съемными зажимами | |
| Полюсность | |
| Тип | Bistable |
| С перекидными контактами | |
| Тип переключающих контактов | |
| В комплекте с розеткой | false |
| Тип подключения | Штепсельное соединение |
| Номинальное напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц | 24-24V |
| Номинальное напряжение питания цепи управления Us AC 60 Гц | V |
| Номинальное напряжение питания цепи управления Us постоянного тока/DC | V |
| Степень защиты (IP) | IP40 |
| Тип напряжения управления | Переменный ток (AC) |
| Количество нормально замкнутых (НЗ) контактов | |
| Количество нормально разомкнутых (НО) контактов | |
| Количество переключающих контактов | 2 |

