

Клеммы Inline - IB IL AO 4/8/U/BP-PAC - 2878036

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Inline, Клемма аналогового вывода, Аналоговые выходы: 8, 0 В ... 10 В, -10 В ... 10 В, 0 В ... 5 В, -5 В ... 5 В, способ подключения: 2-проводная схема, скорость передачи данных в локальной шине: 500 кбит/с, степень защиты: IP20, включая штекеры Inline и поля для маркировки

Преимущества для Вас

- ✓ Быстрое обновление < 1мс
- ✓ Токовые выходы с защитой от коротких замыканий
- ✓ Регистрация измерительных значений с разрешением 16 бит
- ✓ Биполярные выходы

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 048439
GTIN	4046356048439
Вес/шт. (без упаковки)	215,000 GRM

Технические данные

Указание

Ограничение износа	ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок
--------------------	--

Размеры

Ширина	48,8 мм
Высота	136,8 мм
Глубина	71,5 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-25 °C ... 55 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-25 °C ... 85 °C
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации)	10 % ... 95 % (согласно DIN EN 61131-2)
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка)	10 % ... 95 % (согласно DIN EN 61131-2)

Клеммы Inline - IB IL AO 4/8/U/BP-PAC - 2878036

Технические данные

Окружающие условия

Давление воздуха (эксплуатации)	70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря)
Давление воздуха (хранение / транспортировка)	70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря)
Степень защиты	IP20

Общие сведения

Тип монтажа	Монтажная рейка
Вес нетто	215 г
Указания по значениям массы	со штекером

Интерфейсы

Наименование	Локальная шина Inline
Тип подключения	Распределитель Inline
Скорость передачи данных	500 кбит/с
Среда передачи	Медь

Потенциалы Inline

Наименование	Питание логической схемы (U_L)
Электропитание	7,5 В DC (с помощью регулятора напряжения)
Потребляемый ток	тип. 80 мА
Наименование	Питание аналоговых модулей (U_{ANA})
Электропитание	24 В DC (с помощью регулятора напряжения)
Диапазон напряжения питания	19,2 В DC ... 30 В DC (включая все отклонения и коэффициент пульсации)
Потребляемый ток	тип. 72 мА

Аналоговые выходы

Количество выходов	8
Способ подключения	2-проводная схема
Указание по технологии подключения	экранирован.
Наименование, выход	Аналоговые выходы
Разрешение АЦП	16 бит
Наименование защиты	Защита выходов от токов при переходном процессе
Форматы данных	IB IL, IB ST, IB RT, нормированная форма представления, совместимость с S7
Представление выходного значения	16 бит (15 бит + плюс знаковый разряд)
Обновление данных процесса	< 2 мс (зависит от режима работы)
Выходной сигнал, напряжение	0 В ... 10 В
	-10 В ... 10 В
	0 В ... 5 В
	-5 В ... 5 В
Нагрузка / выходная нагрузка, выход напряжения	> 2 кΩ 0,05 %
Точность	тип. 0,1 % (конечного значения выходной области)

Стандарты и предписания

Клеммы Inline - IB IL AO 4/8/U/ВР-РАС - 2878036

Технические данные

Стандарты и предписания

Степень защиты	III, IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1
----------------	--------------------------------------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Listed / cUL Listed / EAC / cULus Listed

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

UL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 140324
-----------	---	---	---------------

cUL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 140324
------------	---	---	---------------

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------

cULus Listed	
--------------	---