



Основные характеристики

Диапазон	Spacial
Наименование изделия	Spacial SBM
Область применения	Универсальный
Категория	Промышленный блок
Краткое название устройства	SBMB
Тип шкафа	Шинная коробка
Номинальная высота шкафа	200 мм
Номинальная ширина шкафа	300 мм
Номинальная глубина шкафа	120 мм
Монтаж шкафа	Для монтажа на стену
Состав устройства	2x FL21 кабельный ввод 2x винт крышки 1x стеклянная дверь 1x DIN рейка 1x корпус
Тип корпуса	Цельный корпус, складной и привариваемый
Тип передней крышки	Стеклянная дверь
Крепление крышки	Полуоборот металлического винта
Тип замка	Наружный герметизированный участок : PZ2 отвертка невыпадающий винт
Съёмные части	Панель муфт кабельного ввода, винт DIN рейка, винт Крышка, невыпадающими винтами

Дополнительные характеристики

Материал	Сталь и оргстекло (крышка) Листовая сталь (корпус)
Тип покрытия	Полиэфирный порошок
Цвет	Серый (RAL 7035)
Стандарты	МЭК 62208

Сертификация продукта	LR BV DNV UL GL
Степень защиты IP	IP55 IEC 60529
Степень защиты IK	IK08 в соответствии с IEC 62262
Температура окружающей среды при хранении	-35...60 °C
Рабочая температура	-35...80 °C
Масса продукта	3.346 kg

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1241 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---