

Технические характеристики продукта

Характеристики

S52R497

телефонная розетка - RJ12 - cat.3 - белый



Основные характеристики

Продуктовая серия	Odace
Тип устройства или его аксессуаров	Телефонное розетка
Комплектация изделия	Механизм с пластиковой монт. рамкой
Поставляемое оборудование	Опора и RJ12 включены
Тип телефонной розетки	RJ12 6 контакт(ы) Кат.3 16 Mbit/s
Тип упаковки	Крашенная крышка
Количество в одном комплекте	Комплект из 10 шт.

Дополнительные характеристики

Вид монтажа	Скрытый
Тип монтажа	Скрытый
Тип кабеля	Витая пара
Монтаж	Винтами
Оттенок цвета	Белый (RAL 9003)
Тип покрытия	Глянцевая
Присоединения	Винтовые зажимы
Количество винтовых зажимов	1
Материал	PBT (полибутилентерефталат) GF30 несущая конструкция Термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения центральный диск
Высота	71 мм
Ширина	71 мм
Глубина	27.7 мм
Глубина монтажа	11.7 мм
Масса продукта	0,035 кг


Условия эксплуатации

Температура окружающей среды при хранении	-5...50 °C
Рабочая температура окружающей среды	5...35 °C
Стандарты	EN 50173-1 ISO 8877

ISO/IEC 11801
RD 2304/1994
TIA/EIA-568

Степень защиты IK	IK04
Степень защиты IP	IP21 D
Характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1101 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---