

## Корпус для электроники - ME MAX 45 F G 3-3 KMGY VPE1 - 2201330

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.  
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Корпуса для установки на несущую рейку, Плоская конструкция, без вентиляционных отверстий, ширина: 45 мм, цвет: светло-серый (7035)



### Коммерческие данные

|                        |                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Упаковочная единица    | 1 stk                                                                                                   |
| GTIN                   | <br>4 046356 767071 |
| GTIN                   | 4046356767071                                                                                           |
| Вес/шт. (без упаковки) | 64,240 GRM                                                                                              |

### Технические данные

#### Общие сведения

|                  |                                        |
|------------------|----------------------------------------|
| Тип корпуса      | Корпуса для установки на несущую рейку |
| Материал корпуса | Полиамид                               |

#### Окружающие условия

|                                                   |                                                            |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 55 °C                                           |
| Температура окружающей среды (при монтаже)        | -5 °C ... 100 °C                                           |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации)   | -40 °C ... 105 °C (В зависимости от рассеиваемой мощности) |

#### Размеры

|         |       |
|---------|-------|
| Ширина  | 45 мм |
| Высота  | 85 мм |
| Глубина | 92 мм |

#### Технические данные

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Подключение согласно стандарту | CUL  |
| Индикатор1                     | CUL1 |
| Полюсов                        | 36   |
|                                | 60   |

## Корпус для электроники - ME MAX 45 F G 3-3 KMGY VPE1 - 2201330

### Технические данные

#### Стандарты и предписания

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Подключение согласно стандарту        | CUL |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0  |

#### Environmental Product Compliance

|            |                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е   |
|            | Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений |

### Сертификаты

#### Сертификаты

##### Сертификаты

UL Recognized

##### Сертификация для взрывоопасных зон

#### Подробности сертификации

|               |                                                                                     |                                                                                                                                                       |               |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| UL Recognized |  | <a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a> | FILE E 240868 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|