

Кабельный сальник - CES-SRG-BK-1ASI-L - 1410042


Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Малые шлицованные кабельные сальники, предназначены для одного проводника ASI, материал БНК, исполнение слева

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 046356 776196
GTIN	4046356776196
Вес/шт. (без упаковки)	8,620 GRM

Технические данные

Размеры

Уплотняемая область	Проводник AS-i
Длина	29,5 мм
Ширина	19,5 мм
Высота	17 мм

Окружающие условия

Степень защиты	IP54
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C (статическая)

Общие сведения

Количество проводов	1
Материал	NBR
	NBR
Цвет	черный

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
------------	--

Кабельный сальник - CES-SRG-BK-1ASI-L - 1410042

Технические данные

Environmental Product Compliance

	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений
--	--