

Вставной модуль - V3-120-230UC - 2833945

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Вставной модуль, с варистором, входное напряжение: 120 ... 230 В AC/DC $\pm 20\%$

Преимущества для Вас

- ✓ Защита от неправильного подсоединения с помощью механического кодирования
- ✓ Затухание индуктивного обратного напряжения обмотки

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 017918 940508
GTIN	4017918940508
Вес/шт. (без упаковки)	6,100 GRM

Технические данные

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	CUL
--------------------------------	-----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Вставной модуль - V3-120-230UC - 2833945

Сертификаты

Сертификаты

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

UL Recognized



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

FILE E 140324

cUL Recognized



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

FILE E 140324

EAC



RU C-
DE.A*30.B.01742

cULus Recognized

