

## Несущая рейка без перфорации - NS 35/15 AL UNPERF 500MM - 1207660


Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Несущая рейка без перфорации, Стандартный профиль, ширина: 35 мм, высота: 15 мм, соотв. EN 60715, материал: Алюминий, без покрытия, длина: 500 мм, цвет: серебристый

RoHS

### Коммерческие данные

Упаковочная единица	20 stk
Минимальный объем заказа	20 stk
GTIN	 4 046356 366588
GTIN	4046356366588
Вес/шт. (без упаковки)	999,000 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

### Технические данные

#### Размеры

Высота	15 мм
Длина	500 мм
Ширина	35 мм
Ширина отверстия	0,00 мм
Высота отверстия	0,00 мм
Расстояние между высверленными отверстиями	0,00 мм

#### Общие сведения

Материал	Алюминий
Покрытие	без покрытия
Цвет	серебристый
Максимально допустимый тепловой номинальный ток при выполнении функции PEN	192,00 A

#### Стандарты и предписания

## Несущая рейка без перфорации - NS 35/15 AL UNPERF 500MM - 1207660

### Технические данные

#### Стандарты и предписания

Стандарт на методы испытаний	соотв. EN 60715
------------------------------	-----------------

#### Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений