



версия	
торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	Модульный автоматический выключатель для защиты линий
исполнение изделия	Модульный автоматический выключатель для защиты линий 5SL
Общие технические данные	
число полюсов	2
число полюсов / примечание	2P
класс характеристики срабатывания	B
механический срок службы (коммутационных циклов) / типичный	10 000
категория перенапряжения	III
степень загрязнения	2
напряжение	
напряжение развязки	440 V
<ul style="list-style-type: none"> <li>в многофазном режиме / при переменном токе / расчетное значение</li> </ul>	
напряжение питания	
тип напряжения	перем. ток
рабочий ток / при переменном токе / расчетное значение	6 A
напряжение питания / при переменном токе / расчетное значение	400 V
рабочее напряжение	440 V
<ul style="list-style-type: none"> <li>в многофазном режиме / при переменном токе / макс.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>при постоянном токе / расчетное значение / макс.</li> </ul>	72 V
частота напряжения питания	50 Hz
<ul style="list-style-type: none"> <li>расчетное значение</li> </ul>	
класс защиты	
степень защиты IP	IP20, с подключенными проводами
Коммутационная способность	
коммутационная способность по току	6 kA
<ul style="list-style-type: none"> <li>согласно EN 60898 / расчетное значение</li> <li>согласно МЭК 60947-2 / расчетное значение</li> </ul>	
класс ограничения энергии	3
рассеивание	
мощность потерь [Вт] / при расчетном значении тока / при переменном токе / в теплом рабочем состоянии /	0,9 W

на каждый полюс	
пригодность к применению	Жилые здания/объекты инфраструктуры
<b>Подробнее</b>	
функция изделия / с переключаемым нейтральным проводом	нет
комплектация изделия / защита от прикосновения	да
характеристика изделия <ul style="list-style-type: none"> <li>• безгалогенный</li> <li>• пломбируемый</li> <li>• бессиликоновый</li> </ul>	да да да
дополнение изделия / встраиваемый / дополнительные устройства	да
<b>СВЯЗИ</b>	
подключаемое сечение проводов / однопроводной <ul style="list-style-type: none"> <li>• мин.</li> <li>• макс.</li> </ul>	0,75 mm <sup>2</sup> 25 mm <sup>2</sup>
подключаемое сечение проводов / многопроводной <ul style="list-style-type: none"> <li>• мин.</li> <li>• макс.</li> </ul>	0,75 mm <sup>2</sup> 25 mm <sup>2</sup>
подключаемое сечение проводов / тонкожильный / с заделкой концов кабеля <ul style="list-style-type: none"> <li>• мин.</li> <li>• макс.</li> </ul>	0,75 mm <sup>2</sup> 25 mm <sup>2</sup>
начальный пусковой крутящий момент / при винтовом зажиме <ul style="list-style-type: none"> <li>• мин.</li> <li>• макс.</li> </ul>	2,5 N·m 3 N·m
<b>Механическая конструкция</b>	
высота	90 mm
ширина	36 mm
глубина	76 mm
монтажная глубина	70 mm
число монтажных единиц в ширину	2
монтажное положение	любой
масса нетто	235 g
<b>условия окружающей среды</b>	
влияние окружающей температуры	временами +55°C...ь: макс. 95%
окружающая температура <ul style="list-style-type: none"> <li>• мин.</li> <li>• макс.</li> </ul>	-25 °C 45 °C
окружающая температура / при хранении <ul style="list-style-type: none"> <li>• мин.</li> <li>• макс.</li> </ul>	-40 °C 75 °C
<b>Сертификаты</b>	
справочный идентификатор <ul style="list-style-type: none"> <li>• согласно DIN EN 61346-2</li> <li>• согласно МЭК 81346-2:2009</li> </ul>	F F
<b>General Product Approval</b>	<b>Declaration of Conformity</b>



TSE



#### Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5SL6206-6>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5SL6206-6>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5SL6206-6](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SL6206-6)

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

