



Предохранитель, высокая скорость, 900 А, перем. ток 500 В, 76 x 177  
мм, aR, UL

**EATON**  
Powering Business Worldwide™

Каталог № **FWH-900A**

## Программа поставок

Программа поставок		Предохранитель
Основная функция		Предохранитель
Область применения		высокая скорость
Номинальный ток	I	900
Номинальное напряжение		AC 500 V
Типоразмер		76 x 177 мм
Категория применения		aR
Отключающая способность	kA	200
возможно использование для типоразмеров/оборудования		защита общей шины пост. тока, приводов пост. тока, силовых инверторов/ выпрямителей и пускателей для пуска с пониженным напряжением
Стандарт/сертификат		UL
Форма		центральные винтовые наконечники
Стандарты/предписания		UL 248
Дополнительные принадлежности		патрон предохранителя серии BH

## Технические характеристики согласно ETIM 5.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)	
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse inserts / Low-Voltage HRC fuse (ecl@ss8-27-14-20-05 [AFZ800011])	
Construction size	-
Rated current	A 900
Rated voltage	V 500
Utilization category	-
Type of fuse status indicator	None

## Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Спецификация продукта (pdf)	<a href="http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/product-datasheets-b/Bus_Ele_DS_720007_FWH-(35-1600)A.pdf">http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/product-datasheets-b/Bus_Ele_DS_720007_FWH-(35-1600)A.pdf</a>
-----------------------------	---