



Основные характеристики

Диапазон	Kaedra
Тип устройства или его аксессуаров	Защитный корпус
Тип шкафа	Шкаф с интерфейсом
Принадлежности в комплекте со шкафом	1 плата для розеток питания 65 x 85 4 платы для кнопок управления

Дополнительные характеристики

Монтаж шкафа	Поверхность
Класс электрической изоляции	Класс II Двойная изоляция
Количество отверстий интерфейса	4
Количество плат	4 для кнопки управления 1 для розетки питания 65 x 85
Оборудование в комплекте	1 пластина для розетки питания 65 x 85 4 панель для кнопочного управления
Тип передней крышки	Непрозрачный
Количество предварительных выводов PG ISO	3
Материал шкафа	Самозатухающий пластик
Размеры основания	90 x 100 mm
Ширина	138 мм
Высота	610 мм
Глубина	160 мм
Цвет	Шкаф : светло-серый (RAL 7035)

Условия эксплуатации

Стандарты	EN 50102 EN 50262 IEC 60439-3 IEC 60529 IEC 60695-2-1 IEC 670
Огнестойкость	650 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
Степень защиты IP	IP65 в соответствии с IEC 60529

Степень защиты IK	IK09 в соответствии с EN 50102
Характеристики окружающей среды	Стойкий к УФ класс 3 в соответствии с ISO 4582 2010 Испытание на разложение под действием ультрафиолетовых лучей в соответствии с ISO 4892-2 2013
Категория перенапряжения	II
Рабочая температура окружающей среды	-25...60 °C

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---