



Klemmsan®

270840 KPR-SCE-115VAC/DC-1C

Вход	Номинальное напряжение (Un)	115VAC/DC
	Диапазон рабочего напряжения	(0.8 - 1.15) x Un
	Напряжение отпускания	0.2 x Un
	Встроенный RCZ фильтр	—
Потребляемая мощность	Перем. ток	<0.7VA
	Пост. ток	<0.6W
Характеристики контактов	Тип	1 C/O (SPDT)
	Материал	AgSnO2
	Напряжение катушки	60VDC
	Импеданс катушки	16600(1±15%)Ω
	Потребление мощности катушкой	210mW
	Время срабатывания	Maks. 10ms
	Время отпускания	Maks. 5ms
	Максимально допустимые параметры: перем. ток	6A/250VAC;1500VA
Механический срок службы	НО	≥ 10 ⁷ operations
	Число коммутационных циклов	НО 3x10 ⁴ operations

(утверждено UL, 85°C)		
	НЗ	1x10 ⁴ operations
Диэлектрическая прочность	Между катушкой реле и контактами	4000VAC 1 min.
	Между контактами	1000VAC 1 min.
Условия окружающей среды	Температура эксплуатации	-40°C +85°C
	Температура хранения	-40°C +85°C
	Относительная влажность (без конденсации)	5% - 85%
Сертификаты	UL508, IEC EN 61984-2011, IEC EN 61947-1:2010	✓
Разъем	Тип	KPR-SCE-115VAC/DC-1C (RELAY SOCKET),KPR-SCE-115VAC/DC-1C (RELAY SOCKET),KPR-SCE-115VAC/DC-1C (RELAY SOCKET),KPR-SCE-115VAC/DC-1C (RELAY SOCKET),KPR-SCE-115VAC/DC-1C (RELAY SOCKET),KPR-SCE-115VAC/DC-1C (RELAY SOCKET),KPR-SCE-115VAC/DC-1C (RELAY SOCKET)
	Описание	PLC RELAY SOCKET (115VAC/DC),PLC RELAY SOCKET (115VAC/DC),PLC RELAY SOCKET (115VAC/DC),PLC RELAY SOCKET (115VAC/DC),PLC RELAY SOCKET (115VAC/DC),PLC RELAY SOCKET (115VAC/DC),PLC RELAY SOCKET (115VAC/DC)
	Номер заказа	270 841,270 841,270 841,270 841,270 841,270 841,270 841
	Ед. упаковки	10,10,10,10,10,10,10
Реле	Тип	Slim Type 60VDC Relay
	Описание	Relay for 270 840 and 270 841
	Номер заказа	097 040
	Ед. упаковки	10 pcs.
Вставной мостик 16	Тип	TK-KPR-S (KPR-SCE BRIDGE/16)
	Описание	Plug - in bridge for 16 hole
	Номер заказа	476 605
	Ед. упаковки	25 pcs.
Вставной мостик 8	Тип	TK-KPR-S (KPR-SCE BRIDGE/8)
	Описание	Plug in bridge - 8
	Номер заказа	476 606
	Ед. упаковки	50 pcs.
Вставной мостик 2	Ед. упаковки	
	Номер заказа	—

Декафикс (маркировочный элемент)	Описание	—
	Тип	—
	Тип	DG 10/6T
	Описание	Terminals Labels for interface relays
	Номер заказа	505 390
	Ед. упаковки	360

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Certificate

Order Info

270840

© 2020 Klemsan A.Ş.
www.klemsan.com