

Комплект вставных соединителей - HC-EVO-A16UT-BWS-HH-M25-PLRBK - 1411358

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Комплект вставных соединителей, степень защиты: IP66, полюсов: 16, материал: PA, тип подключения: Винтовые зажимы, сечение проводников: AWG 20- 14



COMPLETE RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 929288
GTIN	4046356929288
Вес/шт. (без упаковки)	320,000 GRM

Технические данные

Общие сведения

Полюсов	16+PE
Конструкция	D25
Тип подключения	Винтовые зажимы
Степень защиты корпуса	IP66
	12 (UL 50e)
Способ подключения	Винтовые зажимы
Расчетное напряжение (III/3)	250 V
Расчетное импульсное напряжение	4 кВ
Расчетный ток	20 A
Сечение проводников	0,5 мм ² ... 2,5 мм ² (относится к гибким проводникам с наконечниками)
Сечение AWG	20 ... 14
Наружный диаметр кабеля	9 мм ... 17 мм
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 100 °C
Длина, монтажный вырез	74 мм

Комплект вставных соединителей - HC-EVO-A16UT-BWS-NH-M25-PLRBK - 1411358

Технические данные

Общие сведения

Ширина Монтажный вырез	24 мм
Материал корпуса	PA
Материал, держатель контакта	PC
Материал, защелка	PA
Защитная крышка встроена	нет

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Содержимое комплекта

Корпус - HC-EVO-D25-NHFS-PL-BK - 1411347



Сальниковый корпус D25, Крепление производится одной защелкой, материал: PA, длина кабеля: 1, прямое/боковое, высота: 75,5 мм, кабельный ввод: без, патрубок: Нет, защитная крышка: Нет, Стандартн.

Корпус - HC-EVO-D25-BWS-PLR-BK - 1411344



Встраиваемые корпуса D25, с одной защелкой, материал: PA, высота: 26 мм, кабельный ввод: без, патрубок: Нет, защитная крышка: Нет, Стандартн., с плоским уплотнителем

Кабельный ввод - HC-D-G-M25-PLRBK - 1411351



Винтовое кабельное соединение EVO из пластика с байонетным разъемом для корпусов серии D, размер M25, диаметр проводника 9 ... 17 мм.

Комплект вставных соединителей - HC-EVO-A16UT-BWS-HH-M25-PLRBK - 1411358

Содержимое комплекта

Модуль для контактов - HC-A16-I-UT-M - 1585317



Штыревая вставка HEAVYCON, серия A16, 16-полюсная, винтовой зажим

Модуль для контактов - HC-A16-I-UT-F - 1585320



Гнездовая вставка HEAVYCON, серия A16, 16-полюсная, винтовые зажимы

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

GL / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

GL



<http://exchange.dnv.com/tari/>

6196614 HH

EAC



RU C-
DE.AI30.B.01102