Технические характеристики продукта
Характеристики

XVGU3SHAV
Световая колонна с USB подключением в сборе, 60 мм, мультицветная

Основные характеристики

Серия продукта	Harmony XVGU
Тип устройства или его аксессуаров	Настраиваемая монолитная световая лампа USB
Маяк или блок световой сигнализации	3 блока световой сигнализации
Звуковая сигнализация	Звуковой сигнализатор
Монтажный диаметр	60 мм
Наименование компонента	XVGU
Источник света	Многоцветный Светодиодная лампа с ровное свечение или мигание сигнализация
Тип основания сигнального блока	Базовый блок со встроенным зуммером
Уровень шума	85 дБ (2 tone buzzer сигнализация) при 1 m

Дополнительные характеристики

Материал	PC (земной шар)
Тип монтажа	Монтаж крепжной пластины
Цвет блока подсветки	Clear/clear/clear
[Us] номинальное напряжение сети	5 V пост. ток
Тип разъема	USB тип A female
Потребляемый ток	400 мА
Звуковая частота	3800 Гц 2700 Гц
Потребляемая мощность	2 Вт
Частота мигания	2 Гц с мигающий светодиодный индикатор 1 Гц с мигающий светодиодный индикатор
Совместимость продукта	Vijeo Designer 4.6(для использования только в помещении) HMIGTO XBTGT.... XBTGK.... XBTGC1. XBTGC2. XBTGH

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Масса продукта	0,3 кг

Условия эксплуатации

Стандарты	EN 61000-6-2 EN 61000-6-4
Сертификация продукта	CE CUL GOST UL 508 RCM
Температура окружающей среды при хранении	-35...70 °C
Рабочая температура окружающей среды	0...55 °C
Класс защиты от поражения электр. током	Класс I
Степень защиты IP	IP54

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1529 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки