

## Основные характеристики

Серия продукта	Canalis
Наименование изделия	KS
Тип устройства или его аксессуаров	Угловая секция
Busbar description	Стандарт
МАТЕРИАЛ ШИНЫ	Алюминий
Область применения	Смена направления

## Дополнительные характеристики



[Ue] номинальное рабочее напряжение	230...690 V
Частота сети	50/60 Гц
Рабочий угол	90...180 °
Место монтажа	На кабельном канале
Электрическое соединение	Смазанный скользящий контакт
Исполнение выключателя	Винтами
Ширина	147 мм
Глубина	46 мм
Высота	250...745 мм
Масса продукта	6,8 кг

## Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60439-2 МЭК 61439-6
-----------	----------------------------

## Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
-------------------------------------	---------------------------------

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1602 - Декларация о соответствии Schneider Electric  <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. <a href="#">Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.</a>
Экологический профиль продукта	Доступно  <a href="#">Экологический профиль продукта</a>
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

## Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---