

Релейный модуль - ST-REL3-SG 24/21 - 2822011

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Релейный модуль с реле Siemens-KAMMRELAIS®, материал контактов Ag: для коммутации средних нагрузок, 1 переключающих контакта, входное напряжение 24 В DC, со световым индикатором, устанавливается на блоки базовых клемм

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
GTIN	 4 017918 077167
GTIN	4017918077167
Вес/шт. (без упаковки)	46,270 GRM

Технические данные

Размеры

Ширина	20,8 мм
Высота	33 мм
Глубина	66,5 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 60 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-20 °C ... 70 °C

Активная часть

Входное номинальное напряжение U_N	24 В DC
Диапазон входных напряжений относительно U_N	0,8 ... 1,1
Типовой входной ток при U_N	32 мА
Время срабатывания, типовое	8 мс (при DC)
Время возврата, типовое	15 мс (при DC)
Защитная схема	Свободный ход, защита от перемены пол. Нулевой диод, диод защиты от переплюсовки
Индикация рабочего напряжения	да
Мощность потерь при номинальных условиях	0,77 Вт

Релейный модуль - ST-REL3-SG 24/21 - 2822011

Технические данные

Контактная часть

Исполнение контакта	Одиночный, 1 переключающий
Тип коммутационного контакта	Одинарный контакт
Материал контакта	Ag, золотое напыление
Максимальное напряжение переключения	250 В AC/DC
Максимальный пусковой ток	5 А
Макс. ток продолжительной нагрузки	5 А
Мощность отключения (активная нагрузка), максимальная	120 Вт (при 24 В DC)
	60 Вт (При 48 В DC)
	50 Вт (При 60 В DC)
	50 Вт (При 110 В DC)
	70 Вт (При 220 В DC)
	500 ВА (При 250 В AC)

Общие сведения

Испытательное напряжение, обмотка реле / релейный контакт	1 кВ AC (50 Гц, 1 мин)
Режим работы	100 % ED
Долговечность механическая	прибл. 10^7 коммутационных циклов (прибл. 10^6 для реле переменного тока)

Стандарты и предписания

Стандарты / нормативные документы	DIN VDE 0110b, Gr. C для 250 В AC
	DIN VDE 0160 (соответствующие разделы)

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

Релейный модуль - ST-REL3-SG 24/21 - 2822011

Сертификаты

EAC



RU C-
DE.A*30.B.01082

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>