




Основные характеристики

Диапазон	Prisma
Наименование изделия	Prisma G
Степень защиты IP	IP40 с дверью IP30 без двери IP41 с дверью и навесом IP43 с дверью, навесом и уплотнением IP43
Тип устройства или его аксессуаров	Канал
Тип шкафа	Functional enclosure delivered in kit form
Область применения	Распределение низкого напряжения
Монтаж шкафа	Поверхность
Тип передней панели	Без (заказывается отдельно)
Совместимость продукта	Напольный корпус - ширина 600 mm Напольный корпус - ширина 850 mm
Количество вертикальных модулей (50 мм)	33
Количество модулей по 18 мм в ряду	10

Дополнительные характеристики

Описание установки	Канал для напольного монтажа - ширина 300 mm
[Ui] номинальное напряжение изоляции	1000 В на главных задних шинах в соответствии с МЭК 61439-2
[In] номинальный ток	630 А в 40 °C в соответствии с МЭК 61439-2
[Icw] номинальный кратковременно выдерживаемый ток	25 кА (1 с) в соответствии с МЭК 61439-2
[Ipk] номинальный пиковый выдерживаемый ток	53 кА в соответствии с МЭК 61439-2
Частота сети	50/60 Гц
Материал шкафа	Шкаф : обработанная листовая сталь
Дополнительная информация	Can be combined side by side

Количество в одном комплекте	Комплект из 1 шт.
Высота	1830 мм, with plinth
Ширина	300 мм
Глубина	205 мм
Масса продукта	14.32 кг
Тип покрытия	(матовый) Плавный
Цвет	Белый RAL 9001

Условия эксплуатации

Степень защиты IK	IK07 без двери в соответствии с EN/МЭК 62262 IK08 с дверью
Защитное исполнение	Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие
Стандарты	МЭК 62208 МЭК 61439-2 МЭК 61439-1
Механическая стойкость	Seismic tests : 2.5G conforming to IEC 60068-2-57

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1809 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---