

## Соединитель - C-SCF 2,5/4,8X0,5 - 3240157

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Гильза под плоский вывод, неизолированная, 1,5 ... 2,5 мм<sup>2</sup>, 4,8 x 0,5

### Преимущества для Вас

- Неизолированные плоские штекеры и кабельные наконечники изготовлены из покрытой оловом электролитическим методом латуни
- Они дополняют ассортимент соединителей

### Коммерческие данные

Упаковочная единица	100 stk
Минимальный объем заказа	100 stk
GTIN	 4 046356 453745
GTIN	4046356453745
Вес/шт. (без упаковки)	0,470 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

### Технические данные

#### Размеры

Длина (b)	15,6 мм
Ширина (a)	4,8 мм
Длина зачищаемой части, макс.	8 мм
Толщина материала (g)	0,4 мм

#### Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	110 °C
---	--------

#### Общие сведения

Цвет	серебристый
Длина снятия изоляции	8 мм
Составная часть	без галогенов

## Соединитель - C-SCF 2,5/4,8X0,5 - 3240157

### Технические данные

#### Общие сведения

Материал	Латунь
Изоляционный материал	nicht zutreffend
Покрытие	оцинкованный

#### Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

### Сертификаты

#### Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

#### Подробности сертификации

ЕАС		7500651.22.01.00246
-----	---	---------------------